

Адір RACING принадлежит к моторным маслам последнего поколения. Масло специально разработано для удовлетворения спроса на продукт с исключительными свойствами по защите двигателя и высокими эксплуатационными свойствами. Это полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для защиты различных типов мощных бензиновых двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях (авторалли, сверхмощные спортивные двигатели, вождение в экстремальных условиях, бездорожье, пустыни).

Характеристики (типовые показатели)

RACING		
Класс вязкости по SAE		10W-60
Вязкость при 40°C	MM ² /c	160
Вязкость при 100°C	мм ² /с	24
Вязкость при -20°C	мПа*с	3350
Индекс вязкости	-	177
Температура вспышки	°C	225
Температура застывания	°C	-36
Плотность при 15°C	кг/л	0,852

Свойства и эксплуатационные качества

- •Синтетический компонент значительно укрепляет масляную пленку, прочно прилипающую к трущимся поверхностям двигателя, даже если он находился длительное время в нерабочем состоянии, что обеспечивает легкий запуск и значительно снижает износ при высоких нагрузках.
- •Широкий вязкостный ряд 10w-60 обеспечивает необходимую вязкость масла при любом вождении и при любой наружной температуре.
- •Результат испытания на скорость сдвига на стенде BOSCH является гарантией вязкостной стабильности масла даже в случае продолжительной эксплуатации в экстремальных условиях.
- •Использование малоиспаряемых и термостабильных синтетических компонентов снижает расход масла.
- •Специально усиленная синтетическая формула обеспечивает высокие эксплуатационные свойства, такие как моюще-диспергирующие, антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и противоизносные.

Спецификации и одобрения

- API SL
- CCMC G5, PD2
- BMW M GmbH
- Alfa Romeo